

STRAUB-REP-2-HP-75

Ремонтные муфты для работы в условиях высокого давления





Ремонтная муфта STRAUB-REP-2-HP-75



Муфта STRAUB-REP-2-HP-75 предназначена для ремонта нефтехимических трубопроводов в условиях высокого давления. Данную муфту можно использовать для монтажа в любой ситуации. Диаметры более Ø 500 мм снабжены ручками для более простого монтажа.

- Идеально подходит для ремонта трещин и дыр
 - Предназначена для работы в условиях высокого давления
 - Доступны диаметры от Ø 219,1 мм до Ø 821,0 мм
 - Двойная оболочка корпуса
 - Приваренные ручки








STRAUB-REP-2-HP-75 | ø 219.1 - 821.0 мм

Детали	Материалы
Корпус	\$355J2
Стяжные болты	12.9
Закладные болты	1.0737 / 1.0577
Кольцевая вкладка (опция)	AISI 316 или аналог / HDPE

от -20 °C до +80 °C вода, газ, нефть, бензин и другие углеводороды Уплотнение Темп . NBR Среда:







версия REP-2-HP-75 - от Ø 219.1 мм до Ø 507.0 мм

версия REP-2-HP-75 - от Ø 508.0 мм до Ø 821.0 мм

Зона коррозии шириной до 60 мм

		444								
Диаметр [мм]	Допуск на диаметр [мм]	Раб.давление [бар]	C [MM]	DV [MM]	X X	Макс. ширина зоны коррозии [мм]	Крутящий момент [Nm]			
219.1	217.0 - 222.0	75	142	246.1	323	60	120			
273.0	270.5 - 275.5	75	148	318.0	359	60	180			
325.0	322.0 - 328.0	75	148	369.0	411	60	230			
377.0	373.5 - 380.5	75	148	420.0	450	60	230			
406.4	404.0 - 409.0	75	148	433.4	510	60	230			
426.0	421.5 - 430.5	75	148	420.0	450	60	230			
530.0	526.0 - 534.0	75	180	583.0	630	60	230			
630.0	626.0- 634.5	75	180	693.0	768	60	250			
720.0	716.0 - 724.0	75	180	792.0	878	60	250			
821.0	817.0 - 825.0	75	180	896.0	1002	60	250			
	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИАМЕТРЫ И БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ									

Примечания:

- Ремонтная муфта, состоящая из двух частей, для применения в трубопроводах. Не подходит для соединения труб
- Без осевой фиксации
- Доступно только с уплотнением NBR

Условные обозначения:

- = Ширина корпуса
- = Наружный диаметр корпуса
- = Максимальный габаритный размер







