

Ремонтные хомуты STRAUB-CLAMP-RPK 1 замок длиной 100 мм

Хомуты для ремонта трубопроводов длиной **100 мм** предназначены для надежного устранения повреждений на трубах из различных материалов (**сталь, чугун, цемент, ПВХ, ПЭ**). Поставляются диаметром от DN 44 до DN 225 со стандартной манжетой из NBR для среды: газ, вода, сточные воды.



Рабочее давление до 16 bar
Диаметр от 44,0 - 225,0 мм
Диапазон температур от -30° С до +130° С

Диаметр	AD допуск мм	Рабочее давление PS (бар)	Длина муфты 1 стяжной болт	DV макс. на трубу (мм)	KV макс. на трубу (мм)	SW (мм)	Резьба (мм)
44	44-48	16	100	60	117	17	M10
48	48-52	16	100	64	120	17	M10
54	54-58	16	100	70	125	17	M10
60	60-67	16	100	79	127	17	M10
70	70-77	16	100	89	135	17	M10
75	75-81	16	100	95	138	17	M10
82	82-89	16	100	10	145	17	M10
87	87-95	16	100	107	149	17	M10
88	88-95	16	100	110	148	17	M10
95	95-104	16	100	116	155	17	M10
108	108-118	16	100	120	166	17	M10
113	113-123	16	100	135	171	17	M10
118	118-128	16	100	140	175	17	M10
120	120-131	16	100	143	176	17	M10
132	132-142	16	100	154	188	19	M12
135	135-145	16	100	157	191	19	M12
139	139-149	16	100	161	195	19	M12
145	145-155	16	100	167	201	19	M12
159	159-170	16	100	182	214	19	M12
167	167-178	16	100	190	221	19	M12

176	176-187	16	100	199	230	19	M12
193	193-203	16/10	100	215	247	19	M12
215	215-225	10	100	237	268	19	M12

ВАЖНО:

- Не применять в качестве соединения труб с различными диаметрами
- Давление испытания = 1,5 x PS
- Руководствоваться инструкцией по монтажу

www.straub.Su

